

BIFL-T60-3528-XX-12V-5M

LED 單色軟板燈條

產品規格書





LED 單色軟板燈條, 每卷 300 顆 3.5mm x 2.8mm LED , DC12V

每卷可剪成 100 段, 每段 50mm 含 3 顆 TOP LED.

裸板軟燈條

產品特色:

1. 單色晶片 3.5mm x 2.8mm LEDs. 每卷燈條共 300 顆 LED, 總長度 5 公尺.
2. 所有 LED 晶片都是台灣製造; 提供高亮度與穩定的品質.
3. 軟板燈條易於安裝, 雙面銅箔提高散熱性.
4. 光源顏色: 白光/ 暖白光/ 紅光/ 藍光/ 綠光/ 黃光.
5. 裸板軟燈條不防水.
6. CE, RoHS 認證.

注意: 請將燈條由捲軸全數打開後, 才能點亮 LED 燈. 以免過熱.

產品規格

| | WW | OW | OR | OG | OB | OY | |
|----------|---|----------------|-------|-------|-------|-------|----|
| 發光原色 | 暖白 | 白 | 紅 | 綠 | 藍 | 黃 | |
| 波長/ 色溫 | 2700-2900 K | 6000-6500 K | 625nm | 525nm | 470nm | 590nm | |
| LED 數量 | 每公尺 60 顆 LED 燈 | | | | | | |
| 發光角度 | 120 | | | | | | |
| 輸入電壓 | 12 | | | | | | V |
| LED 工作電流 | 每公尺 375mA; 每卷 1875mA | | | | | | mA |
| 輸出功率 | 每公尺 4.5W / 每卷 22.5W | | | | | | W |
| 光通量 | 1167 | 1208 | 400 | 958 | 200 | 333 | Lm |
| 接頭 | 2 pins VCC-GND | | | | | | |
| 產品尺寸 | 長 5000mm x 寬 8 mm, 每卷 300 顆 LED 燈 長 50mm x 寬 8mm, 每段 3 顆 LED 燈 | | | | | | |
| 操作溫度 | -5~45 | | | | | | °C |
| 產品重量 | 108 | | | | | | G |