

# BIFL-T30-5050-RGB-12V-5M

LED 全彩軟燈條

## 產品規格書





**LED 全彩軟板燈條, 每卷 150 顆 5.0mm x 5.0mm 全彩 LED 燈, DC12V**  
每卷可剪成 50 段, 每段長 100mm 含 3 顆 TOP LED.

裸板, 軟燈條

## 產品特色:

1. 三合一晶片(RGB) 5.0mm x 5.0mm LEDs. 每卷燈條共 150 顆 LED, 總長度 5 公尺.
2. 所有 LED 晶片都是台灣製造; 提供高亮度與穩定的品質.
3. 軟板燈條易於安裝, 雙面銅箔提高散熱性.
4. 裸板軟燈條不防水.
5. CE, RoHS 認證.

注意: 請將燈條由捲軸全數打開後, 才能點亮 LED 燈. 以免過熱..

## 產品規格

項目	規格符號	使用條件	最小值	標準值	最大值	單位
發光原色				紅-綠-藍		
波長,			625nm-525nm-470nm			
LED 數量.			30 顆 三合一全彩 LED/每公尺			
發光角度			120			
輸入電壓	Vop	DC		12		V
LED 工作電流	I	DC12V	每公尺 583mA; 每卷 2916mA			
輸出功率	Po	DC12V	每公尺 7W ; 每卷 35W			
光通量	øv	DC12V		750		Lm
接頭			4 PIN VCC-B-R-G			
產品尺寸			長 5000mm x 寬 12mm, 每卷 150 顆 LED 燈			
			長 100mm x 寬 12mm, 每段 3 顆 LED			
操作溫度.	T			-4~45		°C
產品重量	Wg			130		G