

LED FLEXIBLE STRIP

# BIFL-T30-5050-XX-12V-5M

## LED 軟板單色燈條

### 產品規格書





**LED 單色軟板燈條，每卷 150 顆 5.0mm x 5.0mm LED，DC12V**

每卷可剪成 50 段，每段 100mm 含 3 顆 TOP LEDs

裸板軟燈條

## 產品特性:

1. 三合一晶片 5.0mm x 5.0mm TOP LEDs. 每卷共 150 顆 LED，總長度 5 公尺.
2. 所有 LED 晶片都是台灣製造，提供高亮度與穩定的品質.
3. 軟板燈條易於安裝，雙面銅箔提高散熱性.
4. 光源顏色: 白光/ 暖白光/ 紅光/ 藍光/ 綠光/ 黃光.
5. 裸板軟燈條不防水.
6. CE, RoHS 認證.

注意: 請將燈條由捲軸全數打開後，才能點亮 LED，以免過熱.

## 產品規格

	WW	OW	OR	OG	OB	OY	
發光原色	暖白	白	紅	綠	藍	黃	
波長/ 色溫	2700-2900 K	6000-6500 K	625nm	525nm	470nm	590nm	
LED 數量	30 顆三合一 LED 燈/ 每公尺						
發光角度	120						
輸入電壓	DC12						V
LED 工作電流	每公尺 583mA; 每卷 2916mA						mA
輸出功率	每公尺 7W; 每卷 35W						W
光通量	1750	1830	625	1455	290	540	Lm
接頭	2 pins, VCC-GND						
產品尺寸	5000mm (長)x 12mm(寬), 150 LEDs/ 每卷 100mm(長) x 12mm(寬), 3 LEDs/ 每段						
操作溫度	-5~45						°C
產品重量	130						G